




multimec® 3F + 1P/1Q/1R





テクニカルデータ

- ディップ・タイプまたは表面実装タイプ
- 50mA/24VDC
- 1接点/モーメンタリー
- 1000万サイクル
- IP67対応
- 動作温度範囲:
通常タイプ: -40/+115
高温タイプ: -40/+160



寸法 (ディップ・タイプ)





PCBレイアウト





寸法 (LED付)





PCBレイアウト (top view)



寸法 (表面実装タイプ)



PCBレイアウト



ご注文方法

3 F

スイッチ

マウント方法

T ディップ・タイプ

S 表面実装タイプ

L 6 通常温度タイプ

H 9 高温タイプ

+

1 P

キャップ



00 青

02 緑

03 灰

04 黄

06 白

08 赤

09 黒

標準バージョン:

3FTL6

3FTH9

3FSH9

3FSH9R

3 F

スイッチ

T

マウント方法

T ディップ・タイプ

L 6 通常温度タイプ

H 9 高温タイプ

LED

00 青

20 緑

40 黄

60 白

80 赤

2040 緑/黄

8020 赤/緑

8040 赤/黄

+

1Q



1R



00 青

03 灰

08 赤

09 黒

レンズ

1 透明

6 つや消しの白

標準バージョン:

3FTL600

3FTL620

3FTL640

3FTL660

3FTL680

3FTL62040

3FTL68020

3FTL68040

ご注文例: 3FTL680+1Q091