





テクニカル・データ

- ディップ・タイプまたは表面実装タイプ
- 50mA/24VDC
- 1接点/モーメンタリー
- 1000万サイクル
- IP67対応
- 動作温度範囲
通常タイプ: -40/+115
高温タイプ: -40/+160




標準 3C


寸法 (ディップ・タイプ)




寸法 (表面実装タイプ)



PCBレイアウト





PCBレイアウト




高さ調節可能 3E


寸法 (ディップ・タイプ)




PCBレイアウト



寸法 (表面実装タイプ)



PCBレイアウト



ご注文方法

3 C

スイッチ

□

マウント方法

T ディップ・タイプ
S 表面実装タイプ

□□

L 6 通常温度タイプ・白
L 9 通常温度タイプ・黒
H 9 高温タイプ

標準バージョン:

3CTL6
3CTL9
3CTH9
3CSH9
3CSH9R (テープ/リール)

3 E

スイッチ

□

マウント方法

T ディップ・タイプ
S 表面実装タイプ

□□

L 9 通常温度タイプ
H 9 高温タイプ

-

□□□□

標準的な全体の高さ

08.0
09.5
10.4
11.0
12.0
15.0

標準バージョン:

3ETL9
3ETH9
3ESH9
3ESH9R

高さの特注:

3Eは、08.0から15.0mmまでのあらゆる高さに対応できます。
高さを特別注文される場合、最少注文数量は2000 pcsです。また、特別料金が適用されます。

ご注文例: 3CTL6 / 3ETL9-09.5